

**Festigkeitsklassen:**

Schrauben:	zugehörige Muttern:	üblich für:
3.6	5	Rohe Schrauben
4.6	5	Rohe Schrauben
4.8	5	Rohe Schrauben
5.6	5-2	Sechskantschrauben
5.8	5	Rohe Schrauben
6.6	6	ungebräuchlich
6.8	6	Rohe Schrauben
6.9	6	ungebräuchlich
8.8	8	hochfeste Schrauben
10.9	10	hochfeste Schrauben
12.9	12	hochfeste Schrauben
14.9	14	ungebräuchlich
	04	Muttern
	05	Muttern
	06	Muttern
	11H	ungebräuchlich
	14H	Muttern
	17H	Muttern
	22H	Muttern
45H		Gewindestifte

**Überzugsmetalle:**                      **allg. Abkürzungen nach DIN 267:**  
1. Kennbuchstabe

Zink	A
Kadmium	B
Kupfer	C
Messing	D
Nickel	E
Nickel-Chrom	F
Kupfer-Nickel	G
Kupfer-Nickel-Chrom	H
Zinn	I
Kupfer-Zinn	K

Es muß grundsätzlich die komplette 3-stellige Bezeichnung nach DIN 267 angegeben werden (z.B. A2A). Soweit in unserem Katalog Preise für oberflächenbehandelte Schrauben angegeben sind, handelt es sich um folgende Ausführungen:

phosphatiert	=PHR
galvanisch verzinkt	=A2A
feuerverzinkt	=tzn

**Nichtrostende Stähle:**

A 1	(1.4305)	rostbeständig (zerspanbar)
A 2	(1.4300,4301,4303,4541 u.a.)	rostbeständig
A 4	(1.4401.4571 u.a.)	rost- und säurebeständig